



type: ANFX-P240N-Q60G
reduction ratio / Übersetzung: 4 / 5 / 7 / 10
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight / Masse: approx./ca. 23 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016

ÄNDERUNG CHANGE							
	1						
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft /checked	Datum / date
Bearbeitet /prep.	Max	28.03.2018	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302		Format / size	Maßstab / scale	
Geprüft /checked	Rauh	28.03.2018	Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH ★		A3	1 : 2	
Genehmigt /appr.	Wandersee	28.03.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		★ DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys		
	Name / name	Datum /date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715				
<div>Sumitomo Drive Technologies</div> <div> Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf</div>					Ersatz für / replac. of		
Benennung / description			Masse / mass		-		Ursprungs-Nr. / origin no.
					Artikel-Gruppe / Item-group		
					Artikel-Nr. / Item no.		
ANFX-P240N-1-Q60G					582249		