


type: ANFX-P240N-DA
reduction ratio / Übersetzung: 16 / 20 / 25 / ... / 100
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight / Masse: approx./ca. 23 kg



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016

ÄNDERUNG CHANGE							
	-						
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)			Geändert/changed	Datum / date	Geprüft /checked
Bearbeitet /prep.	Max	12.06.2018	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302		Format / size	Maßstab / scale	
Geprüft /checked	Berger	13.06.2018	Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH *		A3	1 : 2,1	
Genehmigt /appr.	Wandersee	12.06.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015		* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblies		
	Name / name	Datum /date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715				
Sumitomo Drive Technologies ◆ Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Masse / mass	-	Ersatz für / replac. of		
Benennung / description				Ursprungs-Nr. / origin no.			
				Artikel-Gruppe / Item-group			
ANFX-P240N-2-DA				Artikel-Nr. / Item no.			
				582409			