



type: ANFX-P250N-V80G
reduction ratio / Übersetzung: 4 / 5 / 7 / 10
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight / Masse: approx./ca. 42 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016

ÄNDERUNG
CHANGE

1

Index / vers. Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.) Geändert/changed Datum / date Geprüft /checked Datum / date

Bearbeitet /prep. Max 16.07.2018 Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302

Geprüft /checked Berger 17.07.2018 Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH ★

Genehmigt /appr. Wandersee 16.07.2018 Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015

Name / name

Datum /date

Nichtbemaßte Werkstückkanten
not dimens. workpiece edge
DIN ISO 13715

Masse / mass

-

Sumitomo Drive Technologies

◆ Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH

Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf

Benennung / description

ANFX-P250N-1-V80G

Ersatz für / replac. of

Ursprungs-Nr. /
origin no.

Artikel-Gruppe /
Item-group

Artikel-Nr. /
Item no.

582495

* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße /
DIN ISO 2768 does not apply for dimensions
of assemblies