DIN EN ISO 4762 - M8
thightening tourque /
Anzugsmoment 35 Nm











A-A



B-B



type: ANFX-P240W-0X
reduction ratio / Übersetzung: 16 / 20 / 25 / ... / 100
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight / Masse: approx./ca. 24 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016

ÄNDERUNG CHANGE	Index /vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)	Geändert/changed	Datum / date	Geprüft /checked	Datum / date
	-					

Bearbeitet /prep.	Berger	06.10.2017	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302	Format / size A3	Maßstab / scale 1 : 2,2
Geprüft /checked	Max	09.10.2017	Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH *		
Genehmigt /appr.	Wandersee	09.10.2017	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015	* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys	
	Name / name	Datum /date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715		

Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf

Masse / mass: -

Benennung / description

ANFX-P240W-2-0X

Ersatz für / replac. of	
Ursprungs-Nr. / origin no.	
Artikel-Gruppe / Item-group	
Artikel-Nr. / Item no.	581866