DIN EN ISO 4762 - M8
thightening tourque /
Anzugsmoment 35 Nm

locking cap/
Verschlusskappe















type: ANFX-P240F-Z50G
reduction ratio / Übersetzung: 16 / 20 / 25 / ... / 100
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight / Masse: approx./ca. 20 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016

| ÄNDERUNG CHANGE | Index /vers. | Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.) | Geändert/changed | Datum / date | Geprüft /checked | Datum / date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bearbeitet /prep. | Max | 08.05.2018 | Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302 |
| Geprüft /checked | For | 09.05.2018 | Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH * |
| Genehmigt /appr. | Wandersee | 09.05.2018 | Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015 |
| | Name / name | Datum /date | Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715 |

Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf

Masse / mass: -

Benennung / description

ANFX-P240F-2-Z50G

| | |
|---|---|
| Format / size | A3 |
| Maßstab / scale | 1 : 1,9 |

* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys

| | |
|---|---|
| Ersatz für / replac. of | AZ16183 |
| Ursprungs-Nr. / origin no. | |
| Artikel-Gruppe / Item-group | |
| Artikel-Nr. / Item no. | 582331 |