DIN EN ISO 4762 - M12
thightening tourque /
Anzugsmoment 102 Nm







A-A





type: ANFX-P250F-DL
reduction ratio/Übersetzung: 16 / 20 / 25 / ... / 100
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight/Masse: approx./ca. 48 kg

ÄNDERUNG CHANGE						
a			BERGER	23.06.2017	Max	16.07.2018
Index /vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)		Geändert/changed	Datum / date	Geprüft /checked	Datum / date

Bearbeitet /prep.	Max	23.06.2017	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302	Format / size A3	Maßstab / scale 1 : 2,7
Geprüft /checked	Berger	23.06.2017	Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH *		
Genehmigt /appr.	Wandersee	23.06.2017	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015	* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys	
	Name / name	Datum /date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715	Ersatz für / replac. of	
Sumitomo Drive Technologies Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Masse / mass -	Ursprungs-Nr. / origin no.	
Benennung / description				Artikel-Gruppe / Item-group	
ANFX-P250F-2-DL				Artikel-Nr. / Item no.	581710

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016