



type: ANFX-P250N-V87G
reduction ratio/Übersetzung: 16 / 20 / 25 / ... / 100
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung
weight/Masse: approx./ca. 55 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
Observe protection notice accor. to ISO 16016

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| ÄNDERUNG CHANGE | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | |
| | Index / vers. | Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.) | | | Geändert/changed | Datum / date | Geprüft / checked | Datum / date |
| | Bearbeitet / prep. | Max | 16.07.2018 | Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302 | | Format / size | Maßstab / scale | |
| | Geprüft / checked | Berger | 17.07.2018 | Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH ★ | | A3 | 1 : 2,8 | |
| | Genehmigt / appr. | Wandersee | 16.07.2018 | Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015 | | ★ DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys | | |
| | | Name / name | Datum / date | Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715 | | | | |
| | <div>Sumitomo Drive Technologies</div> <div>Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH</div> <div>Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf</div> | | | | Masse / mass | - | Ersatz für / replac. of | |
| | Benennung / description | | | | Ursprungs-Nr. / origin no. | | | |
| | ANFX-P250N-2-V87G | | | | Artikel-Gruppe / Item-group | | | |
| | | | | Artikel-Nr. / Item no. | | 582492 | | |