



type: ANFX-P250W-V80G

reduction ratio / Übersetzung: 4 / 5 / 7 / 10

lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung

weight / Masse: approx./ca. 42 kg

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten Observe protection notice accor. to ISO 16016	ÄNDERUNG CHANGE					
	1					
	Index / vers.	Änderung (Änderungsnummer) / revision (revision no.)			Geändert/changed	Datum / date
	Bearbeitet / prep.	Max	16.07.2018	Oberflächen / surface DIN EN ISO 1302	Format / size	Maßstab / scale
	Geprüft / checked	Berger	17.07.2018	Allgemeintoleranzen / general toler. DIN ISO 2768-mH *	A3	1 : 2,6
	Genehmigt / appr.	Wamdersee	16.07.2018	Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015	* DIN ISO 2768 gilt nicht für Baugruppenmaße / DIN ISO 2768 does not apply for dimensions of assemblys	
		Name / name	Datum / date	Nichtbemaßte Werkstückkanten not dimens. workpiece edge DIN ISO 13715	Ersatz für / replac. of	
		Sumitomo Drive Technologies Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH Cyclostraße 92, D-85229 Markt Indersdorf			Ursprungs-Nr. / origin no.	
		Benennung / description			Artikel-Gruppe / item-group	
		ANFX-P250W-1-V80G			Artikel-Nr. / item no.	582494